



La solución más confiable en Localización Vehicular

El equipo **HPS 1000** permite localizar en cualquier momento, todos los vehículos de una flotilla.

Características de los Equipos

- 1 10 veces más potencia de señal que un celular normal.
Además contamos con antenas de alta ganancia y amplificadores de señal GPRS para localizaciones remotas.
- 1 Con memoria hasta 1,000/2,000 registros.
que se guardan en caso de no cobertura celular, y se envían automáticamente al restablecer la conexión.
- 1 Sensor de encendido y apagado de motor.
Con opción de corte de ignición o paro de motor.

HPS1000



- 1 Instalación 100% oculta.

TRACKER : Monitoreo de vehículos 100% Vía Internet

- ✓ Sin necesidad de PC dedicada.
- ✓ Sin necesidad de comprar ni instalar un software específico.
- ✓ Monitoreo desde cualquier lugar del mundo.
- ✓ Acceso a Mapas detallados de ciudades y, a todas las carreteras de la República Mexicana.
- ✓ Alertas y notificaciones automáticas vía Mail o SMS.
- ✓ Links hacia/con otros sistemas.
- ✓ Foto satelital.
- ✓ Con la renta más baja de mercado.
- 1 Localización-con-un-Clic.
- 1 Historial-de-Recorrido.
- 1 Subsistema de Rutas y Embarques
- 1 Detección instantánea de desvío de ruta. preestablecida.
- 1 Reporte de Puntos donde se detuvo el vehículo.
- 1 Consulta de Mapas de Recorridos.
- 1 Definición de GEOCERCAS y/o puntos de interés.
- 1 Opción de Sensores como:
 - sBloqueo / apertura de puertas.
 - sParo de motor.
 - sDetección de motor encendido / apagado.
 - sLectura de temperatura de la carga en remolque.
 - sEncendido de luces intermitentes / del claxon.
 - sDetección apertura de puertas en Pipas, etc...

HPS 1000



Generales

- 1 GSM/GPRS
- 1 Frecuencias: 850, 900, 1800, 1900 Mhz.
- 1 Interface: Serial DSUB.
- 1 Poder: 9-30 Volts.
- 1 SIM accesible externa.
- 1 Alarma Externa.
- 1 Protocolos: PPP, UDP Comandos AT.
- 1 Almacenaje de Memoria: 1,000 registros.
- 1 Arnés de conexión: Conector especial.
- 1 Batería Interna: No

20 Geocercas

Entradas/Salidas

- 1 3 entradas/salidas.
- 1 1 entrada/salida de audio.

Ambiente

- 1 Temperatura de operación: -30C a 70C.
- 1 Temperatura de almacenaje: -40C a 85C.
- 1 Humedad relativa: hasta 95% sin condensación.

Dimensiones Físicas

- 1 101.6x127x40.64mm.
- 1 Gabinete: Aluminio.

Componentes Opcionales:



Gabinete de uso rudo Compacto



Gabinete de uso rudo Standard



Terminal de datos



Antena celular



Antena celular



Antena alta ganancia



Antena GPS



Botón reset



Botón de pánico

TEL: 8266-3035

www.high.com.mx

